
Jumbo

Pendant Pendant Luminary




Luminaire Group	Pendant
Mounting Type	Pendant
Luminary Color	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Housing	Aluminum
Optics	Reflective Body & Glass
Light Source	LED
Electrical Protection Class	CLASS II
IP	20
IK	02
Operating Temperature	-20°C / +40°C
Luminous Flux	3380 lm / 4500 lm
Consumption Power	26 W / 33 W
Luminaire Efficiency	130 lm/W
Color Rendering (CRI)	>80
Light Color Temperature (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Color Tolerance	< 3 SDCM
Driver Type	On/Off
Driver Brand	Tridonic
LED Brand	Samsung
Input Voltage / Frequency	220-240 V AC 50/60 Hz
Power Factor	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED life	>70.000 hours
Option	On-Off / Dali / 1-10V / With Emergency Kit

Technical Drawing



Photometric Curve



SKU	Product Code	Power (W)	Luminous Flux (LM)	CRI	CCT (K)	Optics	Dimensions (mm)
	JMB 033 021 026P 8040 10 99 CA 20 00	26	3380	>80	4000	130° Glass	Ø330x210
19000383	JMB 033 021 033P 8040 10 99 CA 20 00	33	4500	>80	4000	130° Glass	Ø330x210